

# Dino-Tech Grund Salt

Liquido risolutore delle salinità per sistema deumidificante

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### CAMPO DI APPLICAZIONE

Liquido antisale da applicarsi sulle murature a vista e/o disintonacate prima dell'utilizzazione dell'intonaco macroporoso deumidificante DinoTech Bio-Putz sia all'interno che all'esterno.

Dino-Tech Grund Salt è a una miscela a silossanica micromolecolare in soluzione acquosa.

### VOCE DI CAPITOLATO

Esecuzione di un rinzaffo antisale su murature con problemi di umidità di risalita tramite l'applicazione di un liquido risolutore delle salinità igroscopiche tipo Dino-Tech Grund Salt.

Il rinzaffo antisale andrà applicato a pennello previo lavaggio della muratura fino a rifiuto. Tutte le fasi di posa dovranno essere eseguite con temperature ambientali comprese tra +5° C. e +35°C. con U.R. di 65%.

## CICLO DI APPLICAZIONE E DILUIZIONE

### Preparazione del supporto:

Il sottofondo deve essere assorbente, solido e pulito. Vanno rimosse tutte le porzioni in via di distacco, vanno eliminate eventuali muffe, incrostazioni saline e ogni altro impedimento ad un efficace assorbimento.

Il sottofondo deve essere preparato per un'altezza di almeno 50 cm. oltre la linea evidente del degrado. Dino-Tech Grund Salt va applicato senza diluizione a pennello o a spruzzo sulla totalità della superficie da risanare precedentemente bagnata a rifiuto.

### CONFEZIONI

In latte da lt.10.

## CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

### STOCCAGGIO

In luogo asciutto, fresco, protetto dal gelo ed in confezioni ben chiuse. In tali condizioni, il prodotto si conserva fino a 12 mesi.

Teme l'umidità!

### ATTENZIONE!

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione, compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Proteggere il supporto da vento, pioggia e/o sole cocente durante l'applicazione e per i successivi 3-4 gg.

Non applicare su supporti gelati.

### PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli strumenti di lavoro subito dopo l'uso con acqua e detersivi idonei.

### AVVERTENZE

È consigliabile proteggere gli occhi e sciacquare o proteggere la pelle usando le stesse precauzioni adottate per l'utilizzo delle malte minerali. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

In caso di contatto con gli occhi e con la pelle sciacquare abbondantemente ed avvisare il medico. Non immettere in canalizzazioni, corsi d'acqua o nel suolo.

### SMALTIMENTO

Avviare al riciclaggio solo secchi completamente vuoti. Resti di materiale secco possono essere smaltiti in apposite discariche.

**Attenzione:** la presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto essi non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuali indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto. La corrispondenza dei colori deve essere verificata dall'utilizzatore PRIMA di iniziare il lavoro. DC020413