

CLASSIC LASUR



# CLASSIC LASUR

Velatura decorativa acril-silossanico a pennello per interno ed esterno



**DESCRIZIONE**

Velatura decorativa per superfici interne ed esterne a base silossanica semitrasparente, con elevata idrorepellenza ed alto valore di traspirabilità.

A seconda dello strumento utilizzato per la posa si possono creare effetti decorativi differenti.

Applicabile su diverse tipologie di rivestimenti minerali e a base acrilica, oltre all'effetto visivo protegge e aumenta la difesa delle superfici all'aggressione atmosferica. Rappresenta la finitura ottimale da applicare su prodotti a spessore.

**CARATTERISTICHE**

Ottima adesione su intonaci e rasature ben asciutte e pulite.

- Buona stabilità delle tinte.
- Ottima aderenza a qualsiasi supporto pulito e asciutto.
- Resistente all'attacco di muffe.
- Buona applicabilità e ripresa in facciata.
- Resistente alle intemperie
- Certificazione E.P .D. (Environmental Product Declaration) - EPD-VDL-20190083-IBG1-DE
- Conforme ai requisiti C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) - Dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025.

**CAMPO DI IMPIEGO**

Trova applicazione in:

- Intonaci/ Rasature;
- Rivestimenti a spessore.
- Superfici già trattate con pitture in dispersione purché portanti;

DATI TECNICI		
Classificazione	<b>EN15842</b>	
Permeabilità al Vapore Sd EN ISO 7783	< 0,14 m	V1 - Alta
Assorbimento d'acqua EN 1062-3	w < 0.1 kg/m2h^0.5	W3 - Bassa
Peso Specifico	1,10	g/cm³
COV	Pitture per pareti esterne di supporto minerale: Cat. A/I: limite previsto 200 g/l Questo prodotto contiene massimo 20 g/l di COV	

**SOSTANZE CONTENUTE**

- Resine acril silossaniche.

**COLORE**

- Trasparente - Colorabile con Sistema Tintometrico DINOMIX

**DINOVA ITALIA S.R.L.**

Via Dante 54 - 37031 Illasi - Verona  
 | tel. +390457834222 e.mail: [info@dinovaitalia.it](mailto:info@dinovaitalia.it) |  
[www.dinovaitalia.it](http://www.dinovaitalia.it) P.IVA : 03640120238

- Si raccomanda di utilizzare lo stesso lotto per singolo cantiere, qualora non fosse possibile il cambio di lotto dovrà avvenire in corrispondenza di spigoli fra parete con orientamento diverso.

DATI APPLICATIVI	
Applicazione	Con pennello, spugna marina e guanto, pennello spalter, tampone.
Diluizione	al max.5%-15 con acqua
Essiccazione	1-2 ore - (a +23°C e 65 % rel. umidità*
Temperatura ambiente	Temperatura del supporto tra + 5°C e +30°C
Temperatura del supporto	Temperatura del supporto tra + 5°C e + 30°C
Umidità relativa dell'ambiente	inferiore al 75 %
Umidità relativa del supporto	inferiore al 5 %
Consumi	Circa 10-18 m <sup>2</sup> /Lt-. (A seconda dell'effetto desiderato e dell'assorbimento del supporto

\*Questi tempi cambiano a temperature più basse e/o umidità più elevata.

## PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Pulire gli strumenti di lavoro subito dopo l'uso con acqua e detersivi idonei.

## CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

- In luogo asciutto, fresco, protetto dal gelo e dai raggi solari.

## AVVERTENZE

- Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione, compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

## CONFEZIONI

- Confezioni da 0,75 Lt. e 4,0 Lt.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

**Il supporto su cui viene steso il prodotto deve essere valutato e preparato in maniera idonea e scrupolosa. Il supporto deve essere portante, asciutto, pulito e preparato a regola d'arte.**

## CONSIGLI UTILI PER LA POSA

- Prestare particolare attenzione alle indicazioni sulla maturazione del prodotto nelle stagioni più sfavorevoli (clima caldo e ventilato).
- Non applicare su supporti gelati.
- Non applicare in presenza di forte sole o con minacce di pioggia oppure con elevata ventosità.
- Non rimescolare in fase di presa con aggiunta di acqua.
- Il risultato finale ottenuto utilizzando questo prodotto decorativo, è subordinato alle tecniche ed al tipo di strumento utilizzato per l'applicazione. È inoltre importante che l'applicatore utilizzi la stessa tecnica applicativa senza interruzioni, su tutta la superficie da trattare, per avere uniformità dell'effetto decorativo.
- Per decorare ampie superfici con il medesimo colore, è consigliato miscelare tra loro le confezioni colorate al fine di ottenere una perfetta uniformità di tono.
- Questo prodotto potrebbe subire nel tempo variazioni di aspetto in barattolo e di viscosità, nel caso si consiglia di procedere con una buona agitazione.
- È consigliato l'utilizzo del prodotto entro pochi giorni dalla colorazione e/o diluizione.

## DINOVA ITALIA S.R.L.

Via Dante 54 - 37031 Illasi - Verona  
| tel. +390457834222 e.mail: [info@dinovaItalia.it](mailto:info@dinovaItalia.it) |  
[www.dinovaItalia.it](http://www.dinovaItalia.it) P.IVA : 03640120238

## VOCE CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di velatura decorativa **CLASSIC LASUR** di Dinova per superfici interne ed esterne a base silossanica semitrasparente, con elevata idrorepellenza ed alto valore di traspirabilità. Applicare con tampone, pennello, spugna marina o guanto, a seconda dell'effetto desiderato. Applicabile su diverse tipologie di rivestimenti minerali e a base acrilica, oltre all'effetto visivo protegge e aumenta la difesa delle superfici all'aggressione atmosferica. Ogni onere compreso per dare un lavoro finito a regola d'arte.

*Consigli per l'uso : Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione, compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.*

*A stesura avvenuta, consigliamo di proteggere le superfici tinteggiate, sia dal sole battente che dal vento, per preservarle dalla pioggia e dalla forte umidità ombreggiando l'impalcatura per 10 giorni circa.*

Codice del prodotto: M-SF01F.  
Classe di pericolosità per l'acqua: 1.

Smaltimento: Smaltire nel rispetto delle leggi locali in vigore. Non disperdere nelle fognature, nelle falde acquifere o nel terreno. Avviare al riciclaggio solo recipienti completamente privi di residui.

Codice del rifiuto AVV n. 08 01 12.

## ULTERIORI INFORMAZIONI:

Attenzione: la presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto essi non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso.

Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuali indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto.

Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto. La corrispondenza dei colori deve essere verificata dall'utilizzatore PRIMA di iniziare il lavoro.

N.B. Dinova Italia si riserva di poter modificare la presente scheda tecnica senza che questo necessiti di alcun preavviso

Scheda tecnica : CLASSIC LASUR  
- Aggiornata: Febbraio 2026