

Dibesan-Clean



## Dibesan-Clean

Pulitore Professionale "sbiancante" per superfici contaminate da alghe e muffe.



DESCRIZIONE

Dibesan-Clean è un pulitore specifico per la pulizia delle superfici esterne, prima della tinteggiatura. Esso può essere utilizzato su superfici infestate dalle muffe per il ripristino del loro aspetto originale, senza dover ricorrere alla loro riverniciatura. In tal caso l'effetto è da considerarsi temporaneo. Qualora non si proceda con una ritinteggiatura delle superfici trattate, si dovrà applicare DIBESAN SANIERLOSÜNG al fine di "ricaricare" la superficie di potere antialga e antimuffa.

CARATTERISTICHE

- Sbiancante.
- Bonificante / Sanificante.
- Azione rapida.

CAMPO DI IMPIEGO

- Trova applicazione in:
- Superfici interne ed esterne.
  - Finiture contaminate

DATI TECNICI		
Peso Specifico	0,980	g/l
COV	Pitture per pareti esterne di supporto minerale: Valore limite UE per questo prodotto (cat.A/c): 40 g/l. Questo prodotto contiene massimo 20 g/L di COV"	

SOSTANZE CONTENUTE

- Composizione a base d'agenti disinfettanti antibatterici in soluzione acquosa/alcolica.

COLORE

- Trasparente

RESA

- 6 - 8 m<sup>2</sup>/l a seconda del supporto.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Pulire gli strumenti di lavoro subito dopo l'uso con acqua.

DINOVA ITALIA S.R.L.

Via Dante 54 - 37031 Illasi - Verona  
 | tel. +390457834222  
 e.mail: [info@dinovaitalia.it](mailto:info@dinovaitalia.it) | [www.dinovaitalia.it](http://www.dinovaitalia.it)  
 P.IVA : 03640120238

# SCHEDA TECNICA

## CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

- In luogo asciutto, fresco, protetto dal gelo e dai raggi solari.

## MODALITÀ D'USO

- Il prodotto si applica direttamente sul supporto, si lascia agire per circa 30 minuti, quindi se necessario lavare con acqua. Il lavaggio genera schiuma, sciacquare fino a esaurimento della stessa.
- In presenza di notevoli quantità di muffe ed alghe, ripetere il trattamento più volte fino al completo risanamento delle superfici.
- Completare il processo di ripristino utilizzando il prodotto "DIBESAN SANIERLOSÜNG" lasciandolo agire almeno 12 ore.

## CONFEZIONI

- Latte in plastica da 10,00 lt.

## DATI APPLICATIVI

Applicazione	Pennello (consigliata) Possibile spruzzo a bassa pressione.
Diluizione	pronto all'uso
Pulizia	Lasciare agire il prodotto per 30 min. e poi sciacquare
Temperatura ambiente	Temperatura del supporto tra + 5°C e +35°C
Temperatura del supporto	Temperatura del supporto tra + 5°C e + 35°C
Umidità relativa dell'ambiente	inferiore al 65 %
Umidità relativa del supporto	inferiore al 5 %

## AVVERTENZE

- Si raccomanda di proteggere tutte le superfici limitrofe ( scuri, davanzali, lattonerie, tende ecc..) e di proteggere la vegetazione in quanto aggressivo. Evitare che il percolato finisca sull'erba sugli arbusti o nel sistema fognario. Prevedere adeguati mezzi di contenimento.
- Eseguire preliminarmente una prova su una piccola porzione e verificare che non ci siano decolorazioni o aggressioni ai pigmenti, prima di estendere il trattamento a tutta la superficie.
- Si raccomanda di utilizzare guanti impermeabili, occhiali protettivi, mascherina con filtro apposito e tuta protettiva. Evitare il contatto con gli acidi e con metalli. Evitare lo sversamento nell'ambiente. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE ACCURATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO.**

## VOCE CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di **DIBESAN CLEAN** di Dinova, pulitore specifico per la pulizia delle superfici esterne, prima della tinteggiatura. Applicare direttamente sul supporto, e lasciare agire per circa 30 minuti, quindi sciacquare con acqua. Il lavaggio genera schiuma, sciacquare fino a esaurimento della stessa. In presenza di notevoli quantità di muffe ed alghe, ripetere il trattamento più volte fino al completo risanamento delle superfici. Completare il processo di ripristino applicando a pennello il prodotto "DIBESAN SANIERLOSÜNG". Ogni Onere compreso formazione e disfaccimento dei piani di lavoro interni, teli in polietilene, nastri protettivi, materiali di consumo. Ogni onere compreso per dare un lavoro finito a regola d'arte. Attenzione il prodotto è nocivo per la vegetazione e potrebbe macchiare se non sciacquato.

## DINOVA ITALIA S.R.L.

Via Dante 54 - 37031 Illasi - Verona

| tel. +390457834222

e.mail: [info@dinovaitalia.it](mailto:info@dinovaitalia.it) | [www.dinovaitalia.it](http://www.dinovaitalia.it)

P.IVA : 03640120238

# SCHEMA TECNICA

*Consigli per l'uso : Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione, compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.*

Codice del prodotto: M-SF01F.  
Classe di pericolosità per l'acqua: 1.

## **SICUREZZA:**

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare protezione per gli occhi e viso. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare, consultare un medico..

Per ulteriori indicazioni consultare la scheda di sicurezza.

Smaltimento: Smaltire nel rispetto delle leggi locali in vigore. Non disperdere nelle fognature, nelle falde acquifere o nel terreno. Avviare al riciclaggio solo recipienti completamente privi di residui.

*Codice del rifiuto AVV n. 08 01 12.*

## **ULTERIORI INFORMAZIONI:**

Attenzione: la presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto essi non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso.

Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuali indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto.

Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto. La corrispondenza dei colori deve essere verificata dall'utilizzatore PRIMA di iniziare il lavoro.

N.B. Dinova Italia si riserva di poter modificare la presente scheda tecnica senza che questo necessiti di alcun preavviso

Scheda tecnica : DIBESAN CLEAN  
- Aggiornata: Febbraio 202%

## **DINOVA ITALIA S.R.L.**

Via Dante 54 - 37031 Illasi - Verona

| tel. +390457834222

e.mail: [info@dinovaitalia.it](mailto:info@dinovaitalia.it) | [www.dinovaitalia.it](http://www.dinovaitalia.it)

P.IVA : 03640120238