

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DI 03-13-048

Tipologia prodotto

Intonaco con leganti organici (OC)

Identificazione

Dinova Acryl Putz K 1,5

Numero di lotto: vedi etichetta/contrassegno sul recipiente

Destinazione d'uso

Intonaco con leganti organici per uso come rivestimento esterno per pareti, pilastri, pareti divisorie e soffitti

Produttore

Dinova GmbH & Co.KG, Bachstraße 38, 53639 Königswinter

Sistema/i di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto

Sistema 3 per il comportamento del fuoco, Sistema 4

L'organismo notificato

Exova Warringtonfire, Frankfurt

NB 1378

ha effettuato il test iniziale del prodotto per quanto riguarda la reazione al fuoco secondo il sistema 3 e ha emesso quanto segue:

Rapporto di prova n. 2011-1327

Rapporto di classificazione n. 2011-1327-K1

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma tecnica armonizzata
Permeabilità al vapore acqueo	V ₁ alta	EN 15824:2017
Assorbimento d'acqua	W ₂ media	
Aderenza	≥ 0,3 MPa	
Durabilità (resistenza al gelo)	NPD	
Conducibilità termica	NPD	
Reazione al fuoco	B-s1,d0	
Sostanze pericolose	NPD	

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Le prestazioni del prodotto per il quale è stata redatta la presente dichiarazione di prestazione corrispondono a quelle dichiarate. La responsabilità di redigere questa dichiarazione di prestazione, conforme al Regolamento (UE) n. 305/2011, è esclusivamente del produttore indicato nella presente dichiarazione di prestazione.

Firmato in nome e per conto del produttore da:

Thorsten Ehrhardt, Meffert AG Farbwerke, Responsabile tecnico

Bad Kreuznach, 31.10.2023 _____

(Firma)