

Linea per Interni

# DINOTEX MATT

SMALTO MURALE MOLTO OPACO



**Dinova**

# DINOTEX MATT

SMALTO MURALE MOLTO OPACO

Linea per Interni



<5 GLOSS

## SMALTO MURALE MOLTO OPACO PER AMBIENTI SICURI E PULITI

Dinotex Matt, smalto murale molto opaco progettato per regalare una finitura elegante e duratura su diverse superfici. Ideale per ambienti commerciali e residenziali, questo prodotto si distingue per la sua elevata opacità <5 gloss, e da una eccezionale bassa presa di sporco, rispondendo perfettamente alle esigenze di pulizia in contesti dove è fondamentale l'uso di disinfettanti acquosi.

La formulazione inodore di Dinotex Matt, priva di emollienti e plastificanti, lo rende conforme alla norma UNI 11021:2002 (HACCP), garantendo così la massima sicurezza in presenza di alimenti. È un'ottima scelta per locali di lavorazione conservazione degli alimenti.

Applicabile su intonaci cementizi, gesso, pannelli in calcestruzzo, fibrocemento, cartongesso e trucioli di legno, Dinotex Matt in 1 aderisce anche a vecchi rivestimenti in dispersione intatti, permettendo una facile ristrutturazione delle superfici. La sua resistenza allo sfregamento e la buona capacità di pulizia ne fanno un alleato prezioso per mantenere gli ambienti sempre impeccabili.

Inoltre, con emissioni ridotte al minimo e senza solventi, questo smalto è certificato E.P.D. (Environmental Product Declaration) e conforme ai requisiti C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi). Scegli Dinotex Matt per un risultato esteticamente gradevole e funzionalità senza compromessi.

LATTAGGI

1 litri

5 litri

12,5 litri

## I VANTAGGI DI DINOVA DINOTEX MATT

- Molto opaco > 5 gloss.
- Resistente ai disinfettanti acquosi.
- Bassa presa di sporco.
- ELF: esente da solventi e plastificanti.
- Adatto per locali di conservazione degli alimenti. Certificato per il protocollo HACCP.
- Molto opaco.
- Buona capacità di pulizia.
- Resistente allo sfregamento.
- Basso odore.

## APPLICAZIONE

A pennello, rullo o spruzzo. Nel caso dello spruzzo, portare il prodotto a viscosità ottimale desiderata.

## DILUIZIONE

Max. 10% prima mano. Max. 5% mano finale - con acqua fresca e pulita.

## RESA INDICATIVA

12-14 mq/lt per mano.

## COLORE

Bianco, Base 2, Base 3.. Tinteggiabile con sistema Dinomix.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Questo prodotto contiene <30 g/l VOC.

## Simbologia:



## Certificazioni:



## Applicazione:



Inquadra il QR CODE  
e scarica la scheda tecnica di DINOTEX MATT



## DINOVA ITALIA S.R.L.

Via Dante 54 \_ Illasi \_ 37031 \_ +39 0457834222  
Società soggetta a direzione e coordinamento di  
DINOVA GMBH & Co.KG c.s. € 110.000 i.v.a  
[www.dinovaitalia.it](http://www.dinovaitalia.it)