

Linea per Interni

DINO WALL 2 in 1

PITTURA LAVABILE PER INTERNI
DIRETTA SU CARTONGESSO AD ELEVATE PRESTAZIONI



**Dinova**

DINO WALL 2 in 1

PITTURA LAVABILE PER INTERNI DIRETTA SU CARTONGESSO AD ELEVATE PRESTAZIONI

Linea per Interni



PITTURA LAVABILE PER INTERNO DIRETTA SU CARTONGESSO DI ELEVATE PRESTAZIONI

Dino Wall 2 in 1 è una pittura lavabile per interni che si distingue per la sua elevata copertura e un'ottima classe di lavabilità, rendendola una scelta ideale per ogni tipo di ambiente. Grazie alle sue straordinarie proprietà di adesione, può essere applicata direttamente su cartongesso, facilitando così lavori veloci e di alta qualità.

La versatilità di Dino Wall 2 in 1 è notevole: adatta a diverse superfici tra cui gesso, intonaci non tinteggiati e anche quelle già verniciate, a patto che siano portanti e adeguatamente preparate. Questa caratteristica la rende una soluzione ideale sia per professionisti che per hobbisti del fai-da-te.

Un ulteriore vantaggio è la sua composizione ecologica: esente da formaldeide, contribuisce a mantenere un'aria purificata all'interno degli ambienti. Anche il basso contenuto di TVOC la colloca nella classe A+, garantendo un utilizzo sicuro.

Dino Wall 2 in 1 asciuga rapidamente, permettendo la sovraverniciatura dopo sole 4 ore. Certificata per l'applicazione in locali con presenza di alimenti secondo il certificato TÜV, vanta anche le importanti certificazioni CAM e Indoor Air Comfort Gold da Eurofins.

In sintesi, Dino Wall 2 in 1 rappresenta una scelta professionale e responsabile per chi desidera tinteggiare e proteggere i propri spazi interni con un prodotto di qualità e sicuro.

I VANTAGGI DI DINOVA DINO WALL 2 in 1

- Diretta su cartongesso.
- ELF: esente da solventi e plastificanti.
- Opaca.
- Ottima scorrevolezza.
- Esente da metalli pesanti.
- Elimina la formaldeide dagli ambienti.
- Idonea per l'applicazione in locali con presenza di alimenti secondo certificato TÜV.
- Resistente a disinfettanti a base acquosa.

APPLICAZIONE

A pennello, rullo o spruzzo. Nel caso dello spruzzo, portare il prodotto a viscosità ottimale desiderata.

DILUIZIONE

Prima mano: diluita al 20% max con acqua.

RESA INDICATIVA

8-10 mq/lit per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto o del sistema di applicazione adottato.

COLORE

Bianco candido.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Questo prodotto contiene <1 g/l VOC.

Simbologia:



Certificazioni:



Applicazione:



Inquadra il QR CODE
e scarica la scheda tecnica di DINO WALL 2 in 1



DINOVA ITALIA S.R.L.

Via Dante 54 _ Illasi _ 37031 _ +39 0457834222
Società soggetta a direzione e coordinamento di
DINOVA GMBH & Co.KG c.s. € 110.000 i.v.a
www.dinovaitalia.it