

Linea Dinotech

MINERALSPACHTEL

STUCCO MINERALE AI SILICATI
IN PASTA



Dinova

MINERALSPACHTEL

STUCCO MINERALE AI SILICATI IN PASTA



Linea Dinotech

STUCCO MINERALE AI SILICATI IN PASTA

Lo Stucco Minerale a base di silicati è un prodotto di ultima generazione, ideale per la lisciatura e la finitura decorativa di pareti interne e soffitti. Grazie alla sua formulazione minerale ad alta lavorabilità, permette di ottenere superfici perfettamente uniformi e lisce, garantendo un eccellente potere riempitivo anche su supporti irregolari o porosi.

Specificamente sviluppato per l'applicazione a strato sottile, è indicato per supporti minerali, elementi in calcestruzzo e intonaci portanti a base di cemento, calce o gesso. Può essere utilizzato anche su intonaci strutturali e carta da parati in fibra di vetro, offrendo una notevole versatilità d'impiego in contesti sia residenziali che professionali.

Lo stucco è particolarmente adatto per la preparazione di pannelli in cartongesso, consentendo di raggiungere elevati livelli di qualità di superficie da Q2 fino a Q4, a seconda delle esigenze estetiche e tecniche del progetto. Può essere applicato manualmente o a spruzzo, garantendo un'applicazione semplice, veloce e uniforme, con una perfetta adesione al supporto.

La sua natura minerale, traspirante e priva di emissioni nocive, contribuisce a un clima ambiente sano, rendendo questo stucco la soluzione ideale per chi cerca prestazioni professionali, sostenibilità e un risultato estetico impeccabile.

LATTAGGI

25
kg

I VANTAGGI DI DINOVA MINERALSPACHTEL

- Contenuto minerale > 97%
- Per superfici da Q2 a Q4
- Applicabile a mano e con airless
- Ottimo riempimento
- Spessore dello strato fino a 3 mm, parzialmente fino a 6 mm (bagnato)
- Traspirante e in grado di immagazzinare vapore acqueo
- Elevata adesività
- Classe di protezione antincendio A2-s1, d0 (non infiammabile) secondo la norma DIN EN 13501-1
- A basse emissioni, senza solventi e plastificanti

APPLICAZIONE

Stendere lo stucco su tutta la superficie attraverso specifico rullo, e lisciare con una spatola a manico o a mano per livellare. In presenza di fughe, lisciare in direzione della fuga. Superfici particolarmente lisce si possono ottenere con due strati di stucco. Per superfici lisce, lavare gli angoli interni con un pennello per radiatori.

DILUIZIONE

Max. 10% prima mano. Max. 5% mano finale - con acqua fresca e pulita.

RESA INDICATIVA

1,70 kg/mq

COLORE

Beige

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Questo prodotto contiene <1 g/l VOC.

Simbologia:



Applicazione:



Inquadra il QR CODE
e scarica la scheda tecnica di MINERALSPACHTEL



DINOVA ITALIA S.R.L.

Via Dante 54 _ Illasi _ 37031 _ +39 0457834222
Società soggetta a direzione e coordinamento di
DINOVA GMBH & Co.KG c.s. € 110.000 i.v.a
www.dinovaitalia.it