

Linea per Interni

SILOXAN INNENFARBE ELF

PITTURA MURALE LAVABILE
CON SPECIALE LEGANTE ACRIL-SILOSSANICO



**Dinova**

SILOXAN INNENFARBE ELF

PITTURA MURALE LAVABILE CON SPECIALE LEGANTE ACRIL-SILOSSANICO

Linea per Interni



PITTURA MURALE LAVABILE CON SPECIALE LEGANTE ACRIL-SILOSSANICO AD ECCELLENTE PERMEABILITÀ AL VAPORE

Questa pittura murale traspirante a base di resina silossanica è la soluzione ideale per la decorazione e protezione di ambienti interni soggetti a elevata umidità, come bagni, cucine, lavanderie o locali seminterrati. La sua formulazione speciale combina l'elevata traspirabilità del vapore acqueo con una resistenza superiore, prevenendo la formazione di condensa e muffe e contribuendo al mantenimento di un clima abitativo salubre e confortevole.

Facile da applicare su diversi tipi di supporto – intonaci, calcestruzzo, muratura, cartongesso e vecchie pitture portanti a base di dispersione – garantisce un'aderenza eccellente e una finitura compatta e uniforme. La superficie ottenuta è profondamente opaca, perfetta per ambienti esposti a luce radente, dove valorizza la continuità cromatica e minimizza le imperfezioni visive.

Grazie alla resina silossanica, assicura una traspirabilità ottimale senza compromettere la resistenza della pellicola, mantenendo nel tempo l'aspetto estetico originale. La consistenza fluida e l'elevato potere coprente rendono l'applicazione semplice, pulita e professionale, sia a rullo che a spruzzo.

Affidabile, resistente e di aspetto raffinato, questa pittura rappresenta la scelta ideale per chi cerca un rivestimento murale traspirante, dalle alte prestazioni tecniche e dall'eleganza sobria.

I VANTAGGI DI DINOVA SILOXAN INNENFARBE ELF

- Molto opaca.
- Adatta ad ambienti con forte presenza di luce radente.
- Molto traspirante al vapore acqueo.
- A base di resina silossanica.

APPLICAZIONE

A pennello, rullo o spruzzo. Nel caso dello spruzzo, portare il prodotto a viscosità ottimale desiderata.

DILUIZIONE

Max 25% con acqua fresca e pulita.

RESA INDICATIVA

8-10 mq/lt per mano.

COLORE

Bianco.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Questo prodotto contiene <4 g/l VOC.

LATTAGGI

12,5
litri

Simbologia:



Certificazioni:



Applicazione:



Inquadra il QR CODE
e scarica la scheda tecnica di SILOXAN INNENFARBE ELF



DINOVA ITALIA S.R.L.

Via Dante 54 _ Illasi _ 37031 _ +39 0457834222
Società soggetta a direzione e coordinamento di
DINOVA GMBH & Co.KG c.s. € 110.000 i.v.a
www.dinovaitalia.it