Linea per Interni

SOL-RAPID

LA PRIMA VERA QUALITÀ “RAPID”
CON L’AGGIUNTA DEI VANTAGGI DELLE PITTURE MINERALI

COLORI DI QUALITÀ
MADE IN GERMANY
DAL 1949

Dinova

SOL-RAPID

LA PRIMA VERA QUALITÀ "RAPID" CON L'AGGIUNTA DEI VANTAGGI DELLE PITTURE MINERALI

Linea per Interni

Classe 2
EN 13300
LAVABILITÀ

Classe 1
EN 13300
COPERTURA

LA PITTURA DINOVA PIÙ VENDUTA IN EUROPA

Sol-Rapid è una pittura "minerale" in dispersione. Unisce le caratteristiche di un prodotto minerale a base di silicati ai vantaggi di un prodotto acrilico. Esente da solventi plastificanti, ad alta traspirabilità (Classe V1) e ottima copertura.

Grazie all'alcalinità dei suoi componenti (pH 11) le pareti sono naturalmente protette. Testato anallergico dall'Institut Für Umwelt und Gesundheit - IUG.

Ottima applicabilità su tutti i supporti interni come intonaci di malta, intonaci di gesso, pannelli di cemento/fibra di cemento, cartongesso.

DOPPI VANTAGGI: LA FUSIONE "MINERAL" E "RAPID"

Tecnologia RAPID: ripristini veloci.

- Veloce da applicare
- Unione profonda tra colore e intonaco
- Elevatissimo potere coprente
- Per tutte le pareti e soffitti

Tecnologia MINERAL: applicatori soddisfatti.

- Clima abitativo sano
- Effetto estetico ottimale
- Testato anallergico
- Protezione antimuffa naturale

LE CARATTERISTICHE DI SOL-RAPID

- Dona alle superfici una finitura pregiata, minerale e naturalmente opaca
- Dotato di enorme potere coprente Classe 1 EN 13 300
- Super resa di 8-10 mq/lt
- Offre una naturale resistenza alla formazione di muffe, grazie al suo PH11
- Ecosostenibile, certificato "Blauer Engel"
- Dispone di certificato che ne attesta l'ipoallergenicità

APPLICAZIONE

A pennello, rullo o spruzzo. Nel caso dello spruzzo, portare il prodotto a viscosità ottimale desiderata.

DILUIZIONE

5-10% max con acqua.

RESA INDICATIVA

8-10 mq/lt per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto o del sistema di applicazione adottato.

COLORE

Bianco. Tinteggiabile con sistema Dinomix.

LATTAGGI 1 litro · 5 litri · 12,5 litri

Simbologia:

ELF Secondo VdL-RL 01 ad emissioni ridotte privo di solventi e plastificanti · DinoMix

Certificazioni:

EPD Verified · CAM · Émissions dans l'air intérieur A+ · Blue Angel

Applicazione:

Inquadra il QR CODE
e scarica la scheda tecnica di SOL-RAPID

DINOVA ITALIA S.R.L.
Via Dante 54 _ Illasi _ 37031 _ +39 0457834222
Società soggetta a direzione e coordinamento di
DINOVA GMBH & Co.KG c.s. € 110.000 i.v.a
www.dinovaitalia.it